


UG RFB - 276 (bezogen auf ffb ±0)
 FFB in hzg.u.öl - 274 mit 2 glattstr. L.
 FFB in allen übrigen räumen - 270
 wd wanddurchbruch 26/26 ukd
 türen 88.5 breit, sturz uk- 69
 F holzfenster isol. vergl. kipp flügel
 101/60 sturz uk-30 br 116 abr fb
 F4 dito drehkipplügel 116/122.5
 mit rollladen uk-57.5 sturz-37
 F7 wie F4 jedoch hebetür 116/218.5
 kanalgrundleitungen mit 2% gefälle
 deckenaussparungen siehe auchhs-
 plan



7 grenzüberstand nachbargarage

1711

UNTERGESCHOSS
 +KANALISATION

4.5	20	5	492	20	370.4	20	333.6	5	70
20	5	492	20	370.4	20	100.5	115	226.6	20
20	5	492	20	370.4	20	34.3.6			20

347.2	F	109	100	633.8	45
19	16.40	207	40	270	20
602	fund.ok 431.07 sohle frostfrei u/ aufgewachs-grund				

9	70	179	100	179	70	16.5	1102.5	vorh.kanalanschluß mit neuem schacht (höhe prüfen.auf vorh.wasseranschlächten!) S 428.56 = -330 D 430.56 im schacht ab- zweig mit anschluß entw.rinne no-grenze										
9		279	40	279	6.5	120	140.7	11.5	220	11.5	225	11.5	171	6	11.5	243.8	20	2
9	45	214	80	214	45	6.5	59.7	F	263.6	5x18/26	65	F	65	24.2	F	102	F	119