

Lindenstasse 52

54	5,45	28	4,76	42	4,06 ²	40 ³		
54	5,45	28	1,57 ⁵	12 ⁵	1,48	42	3,87 ⁸	40 ³
54	5,45	28	1,57 ⁵	12 ⁵	1,48	42	3,86 ⁵	40
54	5,45	28			4,93	25	3,75 ⁷	39
54	5,45	28			5,18		3,75 ⁷	39

Abkofferrung
Stoßleitung
b=10 cm - raumhoch

Angrenzende Bebauung

Durchbruch für Lüftung
vorsehen, siehe HT-Planung!

Bei der Installation der Wandfluter (siehe Elektroplanung)
bitte beachten, dass die Fluter bei Betrieb nicht bis ins
Dachgeschoss strahlen!

Angrenzende Bebauung

* alle Öffnungen
erhalten gleiche
Sturzhöhe!
(neue Türhöhe 2.135
ist hier maßgebend)

Brandenburger Strasse

FL = Fensterladen
FS = Fundament
FB = feuerbeständig
FH = feuerhemmend

ZEICHENERKLAER

- Neuplanung
- Abriss
- Wasser-Zuleitungen
(TW, TWW, TWZ)
- Fallrohr, Abwasser
- Entlüftung (falls erforderlich)
- Gaszuleitung (falls erforderlich)
- Elektro-Stoßleitungen und
Leerrohr-Stoßleitungen fuer
Gegensprechanlage, Telek
TV-Anschluss
- Zwangsventilierung

DETAILERKLAERUNG

DT 1.0 Fussbodenauf
DT 1.0d Uebergang Ho
DT 1.1 Fussbodenauf
DT 1.1a Fussbodenauf
DT 5.2a Uebergang Ter
DT 5.2b Uebergang Ter
DT 5.2c Uebergang Gru
DT 11.0 Baugenehmigung

Details fuer Fussboden

WC-Tueren mit mechan.
verkerzt ausfuehren!

Verkleidung Stoßleitung

- WE-Tueren: -27dB bzw. 37dB bei
Sicherheitsbeschlag, Einbruchsh
- Deckenaufbau nach Lage hochs
- vor Demontage der Schornstolz
- Ausserdem ist zu ueberpruefen, ob
- Lichtkuppel und Aufsetzkranz: z.B.
- saemtliche neuen Fenster sind mit
- Masse Terrassenwaende und Woi
- Fluchttueren fuer den 2. Rettungs
- Neue Dieleung ist komplett raumw
- Ausbesserungen sind mit alter Die

P3 architel

Ausfue
Grundri

aktueller Aenderungsindex

Index. datum art
A B C D E F
04.05.01 Ueberarb.

0 0,5 1 1,5 2

bauherr:
ODEON/Leutner GmbH
Kurfuerstendamm 178/179
10707 Berlin